

Модель	Усилие (кН)	Макс. длина гига (мм)	Между стойками (мм)	Зев (мм)	Ход (мм)	Раскрытие (мм)	Мощность двигателя (кВт)	Средняя потребл. мощность (кВт)	Скорости (мм/с)			Габариты (мм)			Масса (кг)
									Подвод	Рабочая	Отвод	Длина	Ширина	Высота	
EPP-30/1250	300	1250	900	200	180	430	19.3	1.1	200	0-30	200	1650	1450	2610	3500
EPP-40/1300	400	1300	900	300	200	470	2x15,7	2.3	200	0-30	200	1880	1610	2490	4400
EPP-50/1650	500	1650	1200	300	200	470	2x19,3	2.4	200	0-30	200	2180	1610	2490	4800
EPP-60/2050	600	2050	1700	300	200	470	2x24,1	2.6	200	0-30	200	2680	1610	2560	5400
EPP-70/2500	700	2500	2000	300	200	470	2x24,1	2.7	200	0-30	200	2990	1610	2545	6800
EPP-110/2500	1100	2500	2000	400	250	525	4x19,3	2.7	200	0-30	200	3000	1860	3035	10200
EPP-110/3200	1100	3200	2700	400	250	525	4x19,3	2.7	200	0-30	200	3900	1860	3035	11600
EPP-110/4100	1100	4100	3600	550	250	540	4x19,3	2.7	200	0-30	200	4800	2010	3050	13500
EPP-130/3200	1300	3200	2700	400	250	525	4x24,1	2.8	200	0-30	200	3900	1860	3035	11700
EPP-130/4100	1300	4100	3600	550	250	540	4x24,1	2.8	200	0-30	200	4800	2010	3050	13900
EPP-130/5100	1300	5100	4600	550	250	540	4x24,1	2.8	200	0-30	200	5600	2010	3050	17000
EPP-130/6100	1300	6100	5600	550	250	540	4x24,1	2.8	200	0-30	200	6800	2010	3120	19200
EPP-160/2500	1600	2500	2000	400	250	525	4x24,1	2.8	200	0-30	200	3000	2000	3150	11800
EPP-160/3200	1600	3200	2700	400	250	525	4x24,1	2.8	200	0-30	200	3900	2000	3150	13200
EPP-160/4100	1600	4100	3600	400	250	525	4x24,1	2.8	200	0-30	200	4800	2000	3150	15500
EPP-160/5100	1600	5100	4600	400	250	525	4x24,1	2.8	200	0-30	200	5600	2010	3200	19000
EPP-160/6100	1600	6100	5600	400	250	525	4x24,1	2.8	200	0-30	200	6800	2010	3250	21000