

SuperL

УСТАНОВКИ ОПТОВОЛОКОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ



Модель	SUPERL12025	SUPERL15025	SUPERL20025	SUPERL12032	SUPERL15032	SUPERL20032
Размер обработки (мм)	12000x2500	15000x2500	20000x2500	12000x3200	15000x3200	20000x3200
Ход по оси X (мм)	2550	2550	2550	3250	3250	3250
Ход по оси Y (мм)	12100	15100	20100	12100	15100	20100
Ход по оси Z (мм)	200	200	200	200	200	200
Точность позиционирования по осям X/Y (мм/м)	±0,05	±0,05	±0,05	±0,05	±0,05	±0,05
Повторяемость позиционирования по осям X/Y (мм/м)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Максимальная скорость перемещения (м/мин)	80	80	80	80	80	80
Максимальная скорость ускорения (g)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Мощность резонатора (Вт)	12000-20000	12000-20000	12000-20000	12000-20000	12000-20000	12000-20000
Габаритные размеры (мм)	14550x4900x2000	20000x4900x2000	24550x4900x2000	14550x5550x2000	20000x5550x2000	24550x5550x2000