

DINAMICA-LAP

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАЗЕР-ПРЕССЫ



Модель	LAP3 1550	LAP3 2050	LAP3 1560	LAP3 2060
Усилие пробивки, т	30	30	30	30
Мощность резонатора, Квт	1.5; 2; 3	1.5; 2; 3	1.5; 2; 3	1.5; 2; 3
Максимальная толщина обрабатываемого листа, мм	6,35	6,35	6,35	6,35
Максимальный диаметр пробивки, мм	88,9	88,9	88,9	88,9
Размер зоны обработки, мм (с перехватом)	1250x5000	1500x5000	2000x5000	2000x12000
Размер зоны обработки, мм (без перехвата)	1250x2500	1500x2500	2000x2500	2000x6000
Количество станций в револьвере	32/44/28	32/44/28	32/44/28	32/44/28
Скорость перемещения по оси X (пробивные операции/лазерная резка), м/мин	80/80	80/80	60/60	60/60
Скорость перемещения по оси Y (пробивные операции/лазерная резка), м/мин	60/90	60/90	60/90	60/90
Скорость одновременного перемещения по оси X/Y (пробивные операции/лазерная резка), м/мин	100/120	100/120	85/110	85/110
Частота пробивки при шаге между отверстиями 1 мм, уд/мин	700	700	700	700
Точность при пробивке, мм	± 0,10	± 0,10	± 0,10	± 0,10
Точность позиционирования по осям X/Y, мм	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03
Средняя потребляемая мощность, кВт	6,5	6,5	6,5	6,5
Габаритные размеры, мм	8600x6600x2300	9600x6600x2300	8600x8100x2350	9600x8100x2350
Масса, кг	14000	15500	19000	15500