

VARIA-VAC

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ



Модель	Макс. толщина реза (мм)	Макс. ширина реза (мм)	Расстояние между стойками (мм)	Кол-во ходов в мин.	Ход заднего упора (мм)	Угол реза (°)	Мощность двигателя (кВт)	Объем бака (л)	Габариты (мм)			Масса (кг)
									Длина	Ширина	Высота	
VAC-6×3050	6	3050	3600	16-40	1000	0.5-2.5	15	300	4030	2116	2100	8400
VAC-6×4050	6	4050	4620	14-33	1000	0.5-2.5	15	300	5060	2200	2270	11500
VAC-6×5050	6	5050	5620	10-25	1000	0.5-2	15	360	6100	2200	2300	16000
VAC-6×6050	6	6050	6620	7-20	1000	0.5-2	15	360	7100	2300	2500	20000
VAC-8×3050	8	3050	3600	12-30	1000	0.5-2.5	15	300	4030	2116	2100	9500
VAC-8×4050	8	4050	4620	10-25	1000	0.5-2.5	15	300	5060	2300	2270	12500
VAC-8×5050	8	5050	5620	7-16	1000	0.5-2	22	360	6100	2200	2300	20000
VAC-8×6050	8	6050	6620	6-16	1000	0.5-2	22	360	7100	2300	2500	28000
VAC-10×3050	10	3050	3620	12-30	1000	0.5-2.5	22	420	4080	2165	2260	12000
VAC-10×4050	10	4050	4620	10-24	1000	0.5-2.5	22	420	5205	2320	2300	15000
VAC-10×6050	10	6050	6640	6-18	1000	0.5-2	22	420	7250	2350	2800	36500
VAC-13×3050	13	3050	3640	12-26	1000	0.5-2.5	30	540	4250	2300	2415	13700
VAC-13×4050	13	4050	4640	10-22	1000	0.5-2.5	30	540	5205	2350	2485	17000
VAC-16×3050	16	3050	3640	8-18	1000	0.5-2.5	30	540	4235	2300	2485	16000
VAC-16×4050	16	4050	4640	7-15	1000	0.5-2.5	30	540	5235	2350	2585	21000