

DINAMICA-DAS

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОБИВНЫЕ ПРЕССЫ



Модель	DAS3-1250	DAS3-1550	DAS3-2050
Усилие пробивки, т	30	30	30
Максимальная толщина обрабатываемого листа, мм	6,35	6,35	6,35
Максимальный диаметр пробивки, мм	88,9	88,9	88,9
Размер зоны обработки, мм (с перехватом)	1250x5000	1500x5000	2000x5000
Размер зоны обработки, мм (без перехвата)	1250x2500	1500x2500	2000x2500
Количество станций в револьвере	32/44	32/44	32/44
Скорость перемещения по оси X, м/мин	80	80	80
Скорость перемещения по оси Y, м/мин	60	60	60
Скорость перемещения по оси X/Y совместно, м/мин	100	100	100
Скорость вращения револьвера, об/мин	30	30	30
Частота пробивки (при маркировке), уд/мин	1500	1500	1500
Точность при пробивке, мм	± 0,10	± 0,10	± 0,10
Точность позиционирования по осям X/Y, мм	± 0.03	± 0.03	± 0.03
Средняя потребляемая мощность, кВт	6,5	6,5	6,5
Габаритные размеры, мм	4800x5120x2330	5300x5120x2330	6300x5120x2330
Вес, кг	14000	15500	19000